ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HD65 GT



POTENCIA	CAPACIDAD	TRANSMISIÓN	TORQUE
160/3000	5 Toneladas	5 + 1	392/1500

Dirección: Calzada Roosevelt 51-25 Z.2 de Mixco de las Flores |
Tel.: 2224-2500 | +502 3002 0798

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografía con fin ilustrativo.

HYUNDAI
CAMIONES & BUSES

magna
Distribuidor Oficia

HD65 GT

5 Toneladas, 4x2

Con 3 años de garantía de fábrica y sin límite de kilometraje.
brindamos servicio de calidad y nuestros vehículos comerciales dan una mejor garantía a tu negocio.



DIMENSIONES

Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Largo del chasis mm (Pies)	Ancho del chasis mm (Pulg)	Largo carroceria recomendada (pies)
6,030	2,025	2,360	3,300	4,240 (14.0)	865 (34.0)	14.0 & 15.0

MOTOR

Modelo de motor	D4CC TCI
Tipo	Diésel, 4tiempos, 4 cilindros en línea
Cilindraje C.C / Litros	2,891 / 2.9
Potencia Máx. HP (KW) @ RPM	160 (119.36) @ 3,000
Torque Máx. Nm (Kgf*m) @ RPM	392 (40.0) @ 1,500
Emisiones	EURO III
Sistema de alimentación (Aspiración)	Turbo & inteercooler
Sistema de inyección	Common Rail, electrical ECU
Tipo de inyección	Inyección directa
Sistema de enfriamiento	Por agua

TRANSMISIÓN & DESEMPEÑO

Modelo	M03555
No. Velocidades	5 Velocidades más retoceso (5+1)
Control	Mecánica
Relación de Transmisión (1ra. / 5ta.) Vel	5,380 / 0.722
Tipo	Over drive (sobre directa)
Modelo del eje trasero	JY24RB33
Relación final eje trasero	5.857

FRENOS

Control	Hidráulicos de doble circuito,servo asistidos a vacío
Tipo frontal / posterior	Tambor / Tambor
Válvula de detección de carga	Equipado
Freno de ecape	Tipo mariposa operado por vacío
Accionamiento del freno escape	Desde la cabina

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v-105AH MF
Alternador	12v-130A


CAPACIDADES


Peso bruto vehícular (Kg)	6,500
Capacidad eje delantero (Kg)	3,100
Capacidad eje trasero (Kg)	5,500
Capacidad de carga	5.00
Tanque de combustible (litros /galones)	100/26.4
Número de personas en cabina	3
Presión de los neumáticos kPa (PSI)	724 (105)

DIRECCIÓN

Control	Hidráulico
Timón	Ajustable

www.hyundaidemagna.com
https://www.facebook.com/HyundaideMagna/
Calzada Roosevelt 51-25 Z.2 de Mixco Molino de las Flores I Guatemala
Tel.: 2224-2500 | +502 3002 0798





SUSPENCIÓN

Suspensión delantera	7 resortes múltiples y amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera	9+7 Resortes múltiples y amortiguadores hidráulicos

EMBRAGUE

Accionamiento	Hidráulico
Tipo	Monodisco seco

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Cabina abatible & Confortable
Luz de techo en cabina
Faros delanteros halógenos y neblinas frontales
Retrovisores exteriores laterales
Luces de pidevías en ambas puertas
Limpiaparabrisas de 2 velocidades
Tanque de combustible diesel
1 batería de 12 voltios
Neumático de respuesto
Alarma de retroceso
Luces traseras halógenas (retroceso, freno, pidevías & emergencias)
Luz de porta placas
Color disponible: Blanco

NEUMATICOS & AROS

Marca de los neumáticos	PRIME WELL
Neumáticos frontal / posterior	7.50R 16-14
Tipo de neumático	Tubeless (Sin tubo)
Rodaje posterior	Doble
Tamaño de los aros	16.0x6.0

EQUIPAMIENTO INTERNO

Volante de dirección equipado con claxon (Bocina)
Tablero de instrumentos de testigos, indicadores y reloj digital
Odómetro digital, velocímetro y tacómetro con zona de conducción económica
Indicador de temperatura e indicador de combustible
Palanca de control de luces, freno de escape & limpiaparabrisas y lavaparabrisas
Conector OBD e interruptor de neblineras
Interruptor de luces intermitentes, encendedor & toma de 12v
Equipo sonido AM/FM MP3 + AUX + USB + 2 bocinas
Sistema de control de climatizador de cabina (aire acondicionado) de fábrica
Retrovisor interno, visera piloto, copiloto y luz de habitáculo
Tapicería de tela, vidrios eléctricos y cerradura central
Guantera y consola central para bebidas
Cintures de seguridad (piloto, copiloto y acomppañante)
Asiento del piloto con apoyacabeza y respaldo ajustable
Asiento del copiloto con respaldo ajustable